






EZS - detektory pohybu - vnitřní infrapasivní detektory

001.4.1.10 - vnitřní PIR detektory OPTEX		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
RX-40-QZ	Vnitřní digitální infradetektor pohybu, dosah 12m vějíř / 18m záclona	tel.		tel.
OPTEX 031 14100	zónová logika QUAD zabraňující detekci zvířat do velikosti 30cm, kulovitá čočka, spodní vidění, 78/20 snímacích zón, úhel záběru 90°, odolnost proti RFI 20V/m, čítač 2-4 pulsů, teplotní kompenzace, odběr 8(11)mA			
RX-40-PT	Vnitřní digitální infradetektor pohybu, dosah 12m vějíř / 18m záclona	tel.		tel.
OPTEX 031 14000	zónová logika QUAD zabraňující detekci zvířat do velikosti 44cm, kulovitá čočka, spodní vidění, 78/20 snímacích zón, úhel záběru 90°, odolnost proti RFI 20V/m, čítač 2-4 pulsů, teplotní kompenzace, odběr 12(17)mA			
FX-50-QZ	Vnitřní digitální infradetektor pohybu, dosah 15m vějíř / 18m záclona	tel.		tel.
OPTEX 031 10300	zónová logika QUAD zabraňující detekci zvířat do velikosti 30cm, kulovitá čočka, spodní vidění, 78/20 snímacích zón, úhel záběru 90°/3°, odolnost proti RFI 20V/m, čítač 2-4 pulsů, teplotní kompenzace, odběr 9(17)mA			
FX-50-SQ	Vnitřní digitální infradetektor pohybu, dosah 15m vějíř / 18m záclona	tel.		tel.
OPTEX 031 10600	zónová logika QUAD zabraňující detekci zvířat do velikosti 30cm, kulovitá čočka, spodní vidění, 78/20 snímacích zón, úhel záběru 90°/3°, vysoká odolnost proti RFI 30V/m, dvojitý PIR senzor, kompenzace protisvětla, čítač 2-4 pulsů, teplotní kompenzace, odběr 9(17)mA			
CX-502	Vnitřní digitální infradetektor pohybu, dosah 15m vějíř / 24m záclona	tel.		tel.
OPTEX 031 16100	zónová logika SUPER QUAD zabraňující detekci zvířat do velikosti 30cm, kulovitá čočka, spodní vidění, 82/24 snímacích zón, úhel záběru 90°/3°, vysoká odolnost proti RFI 30V/m, dvojitý PIR senzor, kompenzace protisvětla, čítač 2-4 pulsů, teplotní kompenzace, regulace citlivosti, odběr 5(12)mA			
CX-502-AM	Vnitřní digitální infradetektor pohybu, dosah 15m vějíř / 24m záclona	tel.		tel.
OPTEX 031 16200	zónová logika SUPER QUAD zabraňující detekci zvířat do velikosti 30cm, kulovitá čočka, spodní vidění, 82/24 snímacích zón, úhel záběru 90°/3°, vysoká odolnost proti RFI 30V/m, dvojitý PIR senzor, kompenzace protisvětla, čítač 2-4 pulsů, teplotní kompenzace, regulace citlivosti, antimasking, paměť poplachu, odběr 7(19)mA			
OML-ST	Vnitřní digitální infradetektor pohybu, dosah 15m vějíř	tel.		tel.
OPTEX 031 10900	patentovaná zónová logika QUAD, dosah 15m, montážní výška 1,9 - 2,9m, kulovitá čočka, spodní vidění, 82 snímacích zón, úhel záběru 85°, vestavěné zakončovací odpory, odolnost proti RFI 30V/m, zadní sabotážní tamper proti odtržení ze zdi, čítač 2-4 pulsů, teplotní kompenzace, odběr 16(18)mA	připravujeme 		
OML-AM	Vnitřní digitální infradetektor pohybu s anti-maskigem	tel.		tel.
OPTEX 031 11000	patentovaná zónová logika QUAD, dosah 15m, digitální antimasking, montážní výška 1,9 - 2,9m, kulovitá čočka, spodní vidění, 82 snímacích zón, úhel záběru 85°, vestavěné zakončovací odpory, odolnost proti RFI 30V/m, čítač 2-4 pulsů, teplotní kompenzace, zadní sabotážní tamper proti odtržení ze zdi, odběr 22(23)mA	připravujeme 		
CX-702	Vnitřní digitální infradetektor pohybu, dosah 21m vějíř / 45m záclona	tel.		tel.
OPTEX 031 16300	kulovitá čočka, spodní vidění, 68/22 snímacích zón, úhel záběru 90°/2°, vysoká odolnost proti RFI 30V/m, dvojitý PIR senzor, kompenzace protisvětla, čítač 2-4 pulsů, teplotní kompenzace, regulace citlivosti, odběr 8(11)mA			



EZS - detektory pohybu - vnitřní infrapasivní detektory

001.4.1.10 - vnitřní PIR detektory OPTEX		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
FL-60-N	Kulovitá čočka s dlouhým dosahem, 18m záclona	tel.		tel.
OPTEX 031 11800	pro detektory OPTEX řady FX a RX 			
CL-80-N	Kulovitá čočka s dlouhým dosahem, 24m záclona	tel.		tel.
OPTEX 031 19300	pro detektory OPTEX řady CX 			
FA-1-W	Konzola pro montáž detektoru na stěnu	tel.		tel.
OPTEX 031 15000	pro detektory OPTEX řady EX, FX, RX a DX 			
FA-2-C	Konzola pro montáž detektoru na strop	tel.		tel.
OPTEX 031 15100	pro detektory OPTEX řady EX, FX a RX 			
FA-3	Konzola pro montáž detektoru na stěnu nebo strop	tel.		tel.
OPTEX 031 15400	pro detektory OPTEX řady EX, FX a RX 			
CA-1-W	Konzola pro montáž detektoru na stěnu	tel.		tel.
OPTEX 031 15200	pro detektory OPTEX řady CX a LX 			
CA-2-C	Konzola pro montáž detektoru na strop	tel.		tel.
OPTEX 031 15300	pro detektory OPTEX řady CX a LX 			

001.4.1.15 - vnitřní PIR detektory TEXECOM		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
PRESTIGE-IR	Vnitřní "HighImunity" infradetektor pohybu, dosah 15m	tel.		tel.
TEXECOM 031 30200	dosah 15m vějíř, úhel záběru 90°, 42 detekčních zón, digitální čítač 1-3 pulsů, dálková LED, montážní výška 1.5-3.0m, teplotní kompenzace, odběr 10mA, 2 drátové zapojení DEOL (informace - klid, poplach, tamper, zkrat), zakončovací odpory integrované v čidle - hodnoty jsou volitelné pomocí jumperů, součástí jsou natáčecí držáky detektoru pro montáž na stěnu a na strop 			






EZS - detektory pohybu - vnitřní infrapasivní detektory

001.4.1.15 - vnitřní PIR detektory TEXECOM		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
PRESTIGE-QD	Vnitřní digitální "Quad" infradetektor pohybu, dosah 15m	tel.		tel.
TEXECOM 031 30300	dosah 15m vějíř, úhel záběru 90°, 42 detekčních zón, digitální čítač 1-3 pulsů, dálková LED, digitální zpracování signálu QUAD, montážní výška 1.5-3.0m, teplotní kompenzace, paměť poplachu, odběr 10mA, 2 drátové zapojení DEOL (informace - klid, poplach, tamper, zkrat), zakončovací odpory integrované v čidle - hodnoty jsou volitelné pomocí jumperů, součástí jsou natačecí držáky detektoru pro montáž na stěnu a na strop			
PRESTIGE-TD	Vnitřní digitální "Dual-PIR" infradetektor pohybu, dosah 15m	tel.		tel.
TEXECOM 031 30400	dosah 15m vějíř, úhel záběru 90°, 42 detekčních zón, dva duální PIR senzory digitální čítač 1-3 pulsů, dálková LED, digitální zpracování signálu TWIN-PIR, montážní výška 1.5-3.0m, teplotní kompenzace, paměť poplachu, odběr 10mA, 2 drátové zapojení DEOL (informace - klid, poplach, tamper, zkrat), zakončovací odpory integrované v čidle - hodnoty jsou volitelné pomocí jumperů, součástí jsou natačecí držáky detektoru pro montáž na stěnu a na strop			
PRESTIGE-PW	Vnitřní infradetektor pohybu s PET imunitou, dosah 15m	tel.		tel.
TEXECOM 031 30700	dosah 15m vějíř, úhel záběru 90°, 24 detekčních zón, precizní zrcadlová technologie s vysokou hustotou zón vedle sebe, digitální čítač 1-3 pulsů, dálková LED, imunita na domácí zvířata do 40 kg, montážní výška 1.6-1.8m, teplotní kompenzace, paměť poplachu, odběr 10mA, součástí jsou natačecí držáky detektoru pro montáž na stěnu a na strop			
PRESTIGE-MI	Vnitřní "MirroredOptics" infradetektor pohybu, dosah 15m	tel.		tel.
TEXECOM 031 30500	dosah 15m vějíř, úhel záběru 90°, 24 detekčních zón, precizní zrcadlová technologie s vysokou hustotou zón vedle sebe, digitální čítač 1-3 pulsů, dálková LED, montážní výška 1.5-3.1m, teplotní kompenzace, odběr 10mA, součástí jsou natačecí držáky detektoru pro montáž na stěnu a na strop			
PRESTIGE-MR	Vnitřní digitální "Mirrored" detektor pohybu, dosah 15m	tel.		tel.
TEXECOM 031 30600	dosah 15m vějíř, úhel záběru 90°, 24 detekčních zón, precizní zrcadlová technologie s vysokou hustotou zón vedle sebe, digitální čítač 1-3 pulsů, dálková LED, plně digitální zpracování signálu, montážní výška 1.5-3.1m, teplotní kompenzace, paměť poplachu, odběr 10mA, součástí jsou natačecí držáky detektoru pro montáž na stěnu a na strop			
PRESTIGE-AMQD-plus	Vnitřní digitální "Quad" infradetektor pohybu s anti-maskingem	tel.		tel.
TEXECOM 031 31000	dosah 15m vějíř, úhel záběru 90°, 42 detekčních zón, aktivní IR antimasking, digitální čítač 1-3 pulsů, dálková LED, digitální zpracování signálu QUAD, montážní výška 1.5-3.0m, teplotní kompenzace, paměť poplachu, odběr 34mA, 2 drátové zapojení T-EOL (informace - klid, poplach, tamper, zkrat, anti-masking), zakončovací odpory integrované v čidle - hodnoty jsou volitelné pomocí jumperů, součástí je držák na stěnu či strop, vhodné pro použití s ústřednami TEXECOM			



001.4.1.20 - vnitřní PIR detektory PYRONIX		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
KX-15-ED	Vnitřní "EconomyDual-PIR" infradetektor pohybu, dosah 15m	tel.		tel.
PYRONIX 031 60100	úhel záběru 90°, vějíř 46 detekčních zón, 6 detekčních vrstev, digitální čítač 1 ? 3 pulsů, teplotní kompenzace, montážní výška 1.8-2.4m, na desce jsou EOL odpory s volitelnou hodnotou pro ALARM i TAMPER, odběr 12(14)mA, součástí je držák detektoru na stěnu a držák na strop			
KX-15-DD	Vnitřní "DigitalDual-PIR" infradetektor pohybu, dosah 15m	tel.		tel.
PYRONIX 031 60200	úhel záběru 90°, vějíř 46 detekčních zón, 6 detekčních vrstev, digitální regulace citlivosti SPP+, digitální teplotní kompenzace, na desce jsou EOL odpory s volitelnou hodnotou pro ALARM i TAMPER, montážní výška 1.8-2.4m, modrá LED indikace, odběr 11(12)mA, součástí je držák detektoru na stěnu a držák na strop			





EZS - detektory pohybu - vnitřní infrapasivní detektory



001.4.1.20 - vnitřní PIR detektory PYRONIX		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
KX-15-DQ	Vnitřní "DigitalQuad" infradetektor pohybu, dosah 15m	tel.		tel.
PYRONIX 031 60300	úhel záběru 90°, vějíř 46 detekčních zón, 6 detekčních vrstev, digitální QUAD zpracování signálu, digitální regulace citlivosti SPP+, digitální teplotní kompenzace, montážní výška 1.8-2.4m, modrá LED, na desce jsou EOL odpory s volitelnou hodnotou pro ALARM i TAMPER, odběr 11(12)mA, součástí je držák detektoru na stěnu a držák na strop			
KX-18-EC	Vnitřní "EconomyCurtain" infradetektor pohybu, dosah 18m	tel.		tel.
PYRONIX 031 60500	koridorová záclona 24 detekčních zón, čočka Long Range 30m je součástí balení, digitální čítač 1 ? 2 pulsů, rozšířená automatická teplotní kompenzace, na desce jsou EOL odpory s volitelnou hodnotou pro ALARM i TAMPER, montážní výška 1.8-4.0m, odběr 12(14)mA, součástí je držák detektoru na stěnu a držák na strop			
KX-18-DC	Vnitřní "DigitalCurtain" infradetektor pohybu, dosah 18m	tel.		tel.
PYRONIX 031 60400	koridorová záclona 24 detekčních zón, čočka Long Range 30m je součástí balení, regulace citlivosti, digitální teplotní kompenzace, modrá LED, na desce jsou EOL odpory s volitelnou hodnotou pro ALARM i TAMPER, montážní výška 1.8-4.0m, odběr 11(12)mA, součástí je držák detektoru na stěnu a držák na strop			

001.4.1.30 - vnitřní PIR detektory ARITECH		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
EV-80	Vnitřní infradetektor pohybu, dosah 10m vějíř	tel.		tel.
ARITECH 031 02500	zrcadlová technologie, úhel záběru 86°, 5 svislých záclon, odběr 5(7)mA			
EV-100	Vnitřní infradetektor pohybu, dosah 10m vějíř	tel.		tel.
ARITECH 031 01900	zrcadlová technologie, spodní vidění, úhel záběru 86°, 5 svislých záclon, odpojitelná svorkovnice v patičce detektoru, odběr 5(7)mA			
EV-100-PI	Vnitřní infradetektor pohybu, dosah 10m vějíř	tel.		tel.
ARITECH 031 02000	zrcadlová technologie, spodní vidění, úhel záběru 86°, 5 svislých záclon, digitální analýza signálu zabraňující detekci domácích zvířat do 20kg, odpojitelná svorkovnice v patičce detektoru, odběr 5(7)mA			
EV-425-P	Vnitřní infradetektor pohybu, dosah 16m vějíř	tel.		tel.
ARITECH 031 01100	zrcadlová technologie, spodní vidění, úhel záběru 86°, 9 svislých záclon, automatická regulace dosahu, odběr 9(14)mA			
EV-635	Vnitřní infradetektor pohybu, dosah 24m vějíř + 60m záclona	tel.		tel.
ARITECH 031 00800	zrcadlová technologie, spodní vidění, úhel záběru 86°, 16+1 svislých záclon, teplotní kompenzace, odběr 12(25)mA			








EZS - detektory pohybu - vnitřní infrapasivní detektory

001.4.1.30 - vnitřní PIR detektory ARITECH		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
SB-01	Konzola pro montáž detektoru na stěnu nebo strop	tel.		tel.
ARITECH 031 03100	pro detektory ARITECH řady EV-80, EV-100, EV-400			
ST-400	Sabotážní kontakt pro detekci stržení detektoru ze stěny	tel.		tel.
ARITECH 031 03200	pro detektory ARITECH řady EV-100, EV-400, DD-325 a SB-01			





001.4.1.35 - vnitřní PIR detektory TECNOALARM		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
IR-2000	Infrapasivní čidlo	tel.		tel.
TECNOALARM 031 74100	dosah 14m, nastavitelný čítač pulsů 1-4, paměť poplachu, spotřeba 5.5 (13)mA, typ charakteristiky: V-prostorová			
IR-2005	Infrapasivní čidlo	tel.		tel.
TECNOALARM 031 74500	dosah 15 m, nastavitelný čítač pulsů 1/3, paměť poplachu, spotřeba 15 (17)mA, typy charakteristik: V-prostorová, T - záclonová. Funkce RDV			
SUP-IR-2000	Kloubový montážní držák čidel série 2000-2005	tel.		tel.
TECNOALARM 034 20100	kloubový montážní držák čidel série 2000-2005			
IR-2000-KEY	Montážní klíč pro otevření čidel IR 2000	tel.		tel.
TECNOALARM 034 20000	montážní klíč pro otevření čidel IR 2000			

001.4.1.40 - vnitřní PIR detektory PARADOX		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
DIGIGARD-55	Vnitřní infradetektor pohybu, dosah 12m vějíř	tel.		tel.
PARADOX 031 80100	úhel záběru 110°, duální PIR senzor, digitální teplotní kompenzace, digital autopulse, RFI odolnost 30V/m, odběr 15mA			
DIGIGARD-65	Vnitřní infradetektor pohybu, dosah 14m vějíř	tel.		tel.
PARADOX 031 81600	úhel záběru 110°, QUAD senzor, digitální teplotní kompenzace, digital autopulse, RFI odolnost 30V/m, odběr 15mA			





EZS - detektory pohybu - vnitřní infrapasivní detektory




001.4.1.40 - vnitřní PIR detektory PARADOX		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
DIGIGARD-75	Vnitřní dvojitý infradetektor pohybu, dosah 11m vějíř	tel.		tel.
PARADOX 031 81300	úhel záběru 90°, 2x duální PIR senzor, 2x digitální teplotní kompenzace, protichůdná detekce, imunita na pohyb domácích zvířat, režim test, digital autopulse, vysoká RFI odolnost 60V/m, odběr 15mA			
PRO	Vnitřní infradetektor pohybu, dosah 9m vějíř	tel.		tel.
PARADOX 031 80800	úhel záběru 110°, duální PIR senzor, teplotní kompenzace, odběr (31)mA			
PARADOOR	Vnitřní infradetektor pohybu, nadedvevní záclona 1-5m	tel.		tel.
PARADOX 031 80300	duální PIR senzor, teplotní kompenzace, instalační výška 2.1-6.6m, odběr 18mA			
001.4.1.90 - vnitřní PIR detektory ostatních výrobců		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
JS-20 LARGO	Vnitřní infradetektor pohybu, dosah 12m vějíř	tel.		tel.
JABLOTRON 031 91501	úhel záběru 120°, digitální analýza signálu, automatická kalibrace, autotest, RFI odolnost 20V/m, odběr 5(20)mA			
001.4.2.10 - stropní PIR detektory OPTEX		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
FX-360	Stropní infradetektor pohybu, 12m průměr záběru	tel.		tel.
OPTEX 031 10200	kulovitá čočka, úhel záběru 360°, 62 detekčních zón, teplotní kompenzace, čítač 2-4 pulsů, odolnost RFI 20V/m, instalační výška 2.4-3.6m, odběr 17(18)mA			
SX-360-Z	Stropní infradetektor pohybu, 18m průměr záběru	tel.		tel.
OPTEX 031 12300	kulovitá čočka, úhel záběru 360°, 276 detekčních zón, 3x dvojitý PIR senzor, teplotní kompenzace, čítač 2-4 pulsů, vysoká odolnost RFI 30V/m, instalační výška 2.4-5m, odběr 13(18)mA			
001.4.2.15 - stropní PIR detektory TEXECOM		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
RF-360	Vnitřní stropní digitální infradetektor pohybu, 10,5m průměr záběru	tel.		tel.
TEXECOM 031 30800	digitální zpracování signálu QUAD, analýza signálu Fuzzy logic, úhel záběru 360°, 31 detekčních zón, digitální čítač 1-3 pulsů, signalizace LED, teplotní kompenzace, paměť poplachu, montážní výška do 3.6m, odběr 16mA, rozměry - 113 x 30mm			
001.4.2.40 - stropní PIR detektory PARADOX		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena


EZS - detektory pohybu - stropní detektory

001.4.2.40 - stropní PIR detektory PARADOX		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
PARADOME-DIR	Stropní infradetektor pohybu, 8,5m průměr záběru	tel.		tel.
PARADOX 031 80600	2x duální PIR senzor, úhel záběru 360°, instalační výška 2,1 - 3,6m, teplotní kompenzace, auto pulse, odběr 33mA			
001.4.2.45 - stropní PIR detektory CROW		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
SRP-360	Stropní infradetektor pohybu, 7m průměr záběru	tel.		tel.
CROW 031 50400	kulovitá čočka, úhel záběru 360°, 32 detekčních zón, 4x PIR senzor, čítač 1-2-3 pulsů, dvojitá teplotní kompenzace, regulace citlivosti, odolnost RFI 30V/m, paměť poplachu, instalační výška 2.4-4.9m, odběr 9mA			
001.4.3.10 - duální detektory OPTEX		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
MX-40-QZ	Duální detektor pohybu, dosah 12m vějíř	tel.		tel.
OPTEX 034 10900	MKW + PIR, zónová logika QUAD, odolnost proti RFI 20V/m, f=2.45GHz, teplotní kompenzace, kulovitá čočka, úhel záběru 85°, 78 detekčních zón, čítač 2-4 pulsů, regulace citlivosti MW části, odběr 9(18)mA			
MX-50-QZ	Duální detektor pohybu, dosah 15m vějíř	tel.		tel.
OPTEX 034 11000	MKW + PIR, zónová logika QUAD, odolnost proti RFI 20V/m, f=2.45GHz, teplotní kompenzace, kulovitá čočka, úhel záběru 85°, 78 detekčních zón, čítač 2-4 pulsů, regulace citlivosti MW části, odběr 11(20)mA			
OML-DT	Duální detektor pohybu, dosah 15m vějíř	tel.		tel.
OPTEX 034 11100	MKW+PIR, patentovaná zónová logika QUAD, dosah 15m, montážní výška 1,9 - 2,9m, kulovitá čočka, spodní vidění, 82 snímacích zón, úhel záběru 85°, vestavěné zakončovací odpory, odolnost proti RFI 30V/m, čítač 2-4 pulsů, teplotní kompenzace, zadní sabotážní tamper proti odtržení ze zdi, odběr 19(24)mA připravujeme			
OML-DAM	Duální detektor pohybu s anti-maskingem, dosah 15m vějíř	tel.		tel.
OPTEX 034 11200	MKW+PIR, patentovaná zónová logika QUAD, dosah 15m, digitální antimasking, montážní výška 1,9 - 2,9m, kulovitá čočka, spodní vidění, 82 snímacích zón, úhel záběru 85°, vestavěné zakončovací odpory, odolnost proti RFI 30V/m, čítač 2-4 pulsů, teplotní kompenzace, zadní sabotážní tamper proti odtržení ze zdi, odběr 25(29)mA připravujeme			
DX-40	Duální detektor pohybu, dosah 12m vějíř	tel.		tel.
OPTEX 034 10500	MKW + PIR, zónová logika QUAD, odolnost proti RFI 30V/m, f=10.525GHz, kulovitá čočka, úhel záběru 85°, 82 detekčních zón, antimasking, regulace citlivosti MW části, čítač pulsů, odběr 12(35)mA			
DX-60	Duální detektor pohybu, dosah 18m vějíř	tel.		tel.
OPTEX 034 10700	MKW + PIR, zónová logika QUAD, odolnost proti RFI 30V/m, f=10.525GHz, kulovitá čočka, úhel záběru 85°, 82 detekčních zón, antimasking, regulace citlivosti MW části, čítač pulsů, odběr 12(35)mA			



EZS - detektory pohybu - duální detektory



001.4.3.10 - duální detektory OPTEX		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
DX-40-plus	Duální detektor pohybu, dosah 12m vějíř	tel.		tel.
OPTEX 034 10600	MKW + PIR, zónová logika QUAD, odolnost proti RFI 30V/m, f=10.525GHz, kulovitá čočka, úhel záběru 85°, 82 detekčních zón, antimasking, vyveden na samostatný poplachový výstup, autotest, regulace citlivosti MW části, čítač pulsů, paměť poplachu, odběr 17(40)mA			
DX-60-plus	Duální detektor pohybu, dosah 18m vějíř	tel.		tel.
OPTEX 034 10800	MKW + PIR, zónová logika QUAD, odolnost proti RFI 30V/m, f=10.525GHz, kulovitá čočka, úhel záběru 85°, 82 detekčních zón, antimasking, vyveden na samostatný poplachový výstup autotest, regulace citlivosti MW části, čítač pulsů, paměť poplachu, odběr 17(40)mA			
SQ-40	Vnitřní digitální dvojité infradetektor pohybu, dosah 12m vějíř	tel.		tel.
OPTEX 031 10400	zónová logika new SEQUAD rozděluje střežený prostor do dvou oblastí, kulovitá asférická čočka, úhel záběru 85°, 26 zón v krajní oblasti, 44 zón v centrální oblasti, čítač pulsů, 2x alarmový výstup, odběr 17(20) mA			
SQ-60	Vnitřní digitální dvojité infradetektor pohybu, dosah 18m vějíř	tel.		tel.
OPTEX 031 10500	zónová logika new SEQUAD rozděluje střežený prostor do dvou oblastí, kulovitá asférická čočka, úhel záběru 85°, 26 zón v krajní oblasti, 44 zón v centrální oblasti, čítač pulsů, 2x alarmový výstup, odběr 17(20) mA			


001.4.3.15 - duální detektory TEXECOM		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
PRESTIGE-DT	Duální detektor pohybu, dosah 15m	tel.		tel.
TEXECOM 034 30100	PIR dosah 15m vějíř, úhel záběru 90°, 42 detekčních zón, digitální vyhodnocení, MKW dosah 15m s regulací citlivosti, digitální čítač 1-2 pulsů, dálková LED, montážní výška 1.5-3.0m, teplotní kompenzace, paměť poplachu, odběr 12mA, součástí je držák na stěnu či strop, vhodné pro použití s ústředními TEXECOM			
PRESTIGE-CW	Duální "CloakWise" detektor pohybu, dosah 15m	tel.		tel.
TEXECOM 034 30200	PIR dosah 15m vějíř, úhel záběru 90°, 42 detekčních zón, digitální vyhodnocení, MKW dosah 15m s regulací citlivosti, digitální čítač 1-2 pulsů, dálková LED, digitální CloakWise technologie umožňuje odhalit pokus o zamaskování, montážní výška 1.5-3.0m, teplotní kompenzace, paměť poplachu, odběr 12mA, součástí je držák na stěnu či strop, vhodné pro použití s ústředními TEXECOM			
PRESTIGE-AMDT-plus	Duální detektor pohybu s antimaskingem, dosah 15m	tel.		tel.
TEXECOM 034 30400	PIR dosah 15m vějíř, úhel záběru 90°, 42 detekčních zón, aktivní IR antimasking, MKW dosah 15m s regulací citlivosti, digitální čítač 1-2 pulsů, dálková LED, montážní výška 1.5-3.0m, teplotní kompenzace, paměť poplachu, odběr 12mA, 2 drátové zapojení T-EOL (informace - klid, poplach, tamper, zkrat, anti-masking), zakončovací podpory integrované v čidle - hodnoty jsou volitelné odporovým modulem, součástí je držák na stěnu či strop, vhodné pro použití s ústředními TEXECOM			

001.4.3.20 - duální detektory PYRONIX		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
KX-15-DT-1	Digitální "DualTechnology" detektor pohybu, dosah 15m	tel.		tel.
PYRONIX 034 60300	kombinace PIR + MW, úhel záběru 90°, PIR vějíř 46 detekčních zón, automatická regulace PIR citlivosti SPP+, regulace MKW dosahu volba součtové nebo součinnové duální logiky OR/AND, digitální zpracování signálu, digitální teplotní kompenzace, montážní výška 1.8-2.4m, 3 led indikace, odběr 24(30)mA, na desce jsou EOL odpory s volitelnou hodnotou pro ALARM i TAMPER, součástí je držák detektoru na stěnu a držák na strop			

EZS - detektory pohybu - duální detektory

001.4.3.30 - duální detektory ARITECH		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
DD-100	Duální detektor pohybu, dosah 10m vějíř	tel.		tel.
ARITECH 034 11500	MKW + PIR, zrcadlová technologie PIR, f=2.45GHz, úhel záběru 86°, 5 svislých záclon, odpojitelná svorkovnice, regulace dosahu MW části 6-10m, odběr 11(15)mA			
DD-477-AM	Duální detektor pohybu, dosah 16m vějíř	tel.		tel.
ARITECH 034 11700	MKW + PIR, zrcadlová technologie PIR, f=2.45GHz, úhel záběru 86°, 9 svislých záclon, antimasking, paměť poplachu, regulace dosahu MW části 7-10m, odběr 14(22)mA			

001.4.3.35 - duální detektory TECNOALARM		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
DUAL-TECNO-2005-V	Duální detektor pohybu, dosah 14m, vějíř	tel.		tel.
TECNOALARM 034 20201	MW + PIR, pracovní frekvence 2,45 GHz, Fresnelova optika úhel záběru 100°, 22 paprsků ve 4 úrovních, logika vyhodnocení AND, dosah MW 7m/14m, režim stand-by (neg.), připojení NC, BIL, B24, výstup elektronické relé, napájení 12 V, proudový odběr 15 (20) mA.			
DUAL-MASK-05-V	Duální detektor pohybu s detekcí zamaskování, dosah 14m, vějíř	tel.		tel.
TECNOALARM 034 20205	MW + PIR, pracovní frekvence 10,525 GHz, Fresnelova čočka úhel záběru 100°, 22 paprsků ve 4 úrovních, logika vyhodnocení AND/OR, dosah MW 3-15m, citlivost PIR 1/3 pulsy, dosah AM 80cm/2m, funkce RDV, režim stand-by (neg.), připojení NC, BIL, B24, výstup elektronické relé, napájení 12 V, proudový odběr 22 (53) mA.			

001.4.6.90 - kombinované detektory PIR+GBR		koncov. cena	dealer. cena	vaše cena
SRPG-2	Vnitřní infradetektor pohybu, dosah 18m a detektor rozbití skla	tel.		tel.
CROW 031 51800	dual PIR senzor, odolnost proti RFI 10V/m, automatická teplotní kompenzace, regulace citlivosti PIR, čítač pulsů, úhel záběru PIR 105°, 52 detekčních zón, regulace citlivosti GBR, max. dosah GRB 10m, nezávislý ALARM-GBR výstup, instalační výška 2.1m, zelená-žlutá-červená LED indikace, odběr 17(57)mA			
JS-25 COMBO	Vnitřní infradetektor pohybu, dosah 12m a detektor rozbití skla 9m	tel.		tel.
JABLOTRON 075 61401	GBR - duální metoda vyhodnocení tříštění skla, dosah 9 m, min.rozměry skla 0,6 x 0,6 m, PIR násobná analýza signálu, 120°, dosah 12m, 10/35 mA, oddělené výstupy PIR, GBR, tamper, výměnné čočky pro dlouhý dosah, zvířecí čočka	